

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОЛУАВТОМАТИЧНА ОПАКОВЪЧНА МАШИНА – МОДЕЛ MEDIA – С L-ОБРАЗНА СЛЕПВАЩА РАМКА – МОНОБЛОК С ИНТЕГРИРАН ТЕРМОСВИВАЩ ТУНЕЛ - Minipack®-Torre



MEDIA – последният модел на Minipack®-Torre от серията полуавтоматични модулари опаковъчни машини с конструкция тип „моноблок“ и ъглова слепваща рамка. Термосвиващият тунел, със система за регулиране на скорост, височина и температура, е изцяло интегриран в блока за слепване, придавайки на конструкцията на опаковъчната машина универсалност и компактност. С електронно регулиране на времето за слепване, остриета с тефлоново покритие, гарантиращо липсата на вредни изпарения. В стандартната окомплектовка на тази машина с ъглова слепваща рамка са включени слепващ бар и

моторизиран модул за навиване на остатъчното фолио. Иноксовата версия на машината е идеална за употреба в областта на хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Електрическо захранване	208V 60Hz 230V 50Hz 400V 50Hz 400V 50/60Hz
Фази	3Ph
МАХ инсталирана мощност	6,5 kW (208V) 6,3 kW (230-400V)
Производителност на час	750 p/h
Мах ампераж	19 A (208V) 17 A (230V) 10 A (400V)
Размери на слепващите рамена	540x400 mm
МАХ размер на ролката с фолио (диаметър)	350 mm
МАХ размер на ролката с фолио (ширина)	600 mm
Височина на работната повърхност	875 mm
Тегло на машината (нето/бруто)	287/343 kg
Размери на входа на тунела	440x240 mm
Размери на машината при отворена слепваща рамка	2780x730x h.1400 mm
Размери на машината при затворена слепваща рамка	2780x730x h.1400 mm