ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

OR-T 460 – РЪЧЕН АКУМУЛАТОРЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ЧЕМБЕРОВАНЕ – С ШВЕЙЦАРСКАТА МАРКА ORGAPACK



Всички изображения в настоящата спецификация са само с илюстративна цел – възможно е да включват опционални компоненти и/или аксесоари

Акумулаторният ръчен инструмент за чембероване с пластмасови ленти ***OR-T 460*** с технология ***Easy Trigger*** може да изведе Вашите работни процеси на по-високо ниво. Иновативните технологии и ергономичният дизайн се вписват във вашите високи изисквания към опаковъчните ви процеси. За леки режими на работа и опаковане с чембер лента с ширина 16-19 mm.

УСЪВЪРШЕНСТВАНА ЕРГОНОМИЧНОСТ

- За по-висока ефективност и употреба
- Интуитивен и лесен за работа потребителски интерфейс
- Балансиран дизайн за лесна работа
- Бързо усвояване на уменията за работа с инструмента

ОТЛИЧНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА

- Максимален контрол чрез фина настройка на силата и скоростта на обтягане, както и на слепването на чембера
- Индикатор за правилно подравняване на лентата
- Последната AMPShare® генерация батерии

НАДЕЖДНО КАЧЕСТВО

- За гарантирани добри резултати
- Компоненти с високо качество
- Тестван и сертифициран от DEKRA
- Швейцарско качество

ОПРОСТЕН ПРОЦЕС НА ЧЕМБЕРОВАНЕ

Технологията Easy Trigger активира процеса на чембероване като с леко натискане на спусъка се поставя или освобождава лентата. Този лесен за изпълнение процес и оптимизираният баланс на инструмента намаляват умората на оператора и улесняват работния процес, независимо колко натоварен е режимът на работа.

УВЕЛИЧЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Повишена ефективност благодарение на уникалната, ергономична работа и усъвършенствано представяне на най-новата AMPShare® генерация батерии от BOSCH®.


ПОДОБРЕНА НАДЕЖДНОСТ

Висококачествените материали, включително всички износващи се части, отговарят на най-високите стандарти за качество и са изработени от термично обработена инструментална стомана или прахов металургичен материал.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Инструмент за чемберoване		OR-T 460
Работен режим		автоматичен / полуавтоматичен / ръчен
Диапазон на силата на обтягане	Стандартно	1300–4500 N
	Леко	400–1600 N
Диапазон на променлива скорост на обтягане		0–150 мм/с
Тегло (вкл. батерията)		4.2 кг
Размери (Д x Ш x В		367 x 152 x 138 мм
Температура на работа		-10°C до +40°C
Относителна влажност		до 90%
Вид зарядно устройство		Bosch GAL 1840 CV
Батерия / зарядно устройство		100 или 110 или 230 V
Време за зареждане		48 – 65 мин
Вид батерия		Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah
Цикли за едно зареждане на батерията		
▪ Леко обтягане		800
▪ Средно обтягане		500
▪ Силно обтягане		300
Лента		PET (полиестер) PP (полипропилен)
Ширина		15-16, 18-19 мм
Дебелина		0,8–1,3 мм
Индикация в реално време на прилаганата сила на обтягане		•
Променлива скорост на обтягане		•
Функция за предпочитано чемберoване		•
Цветен дисплей за информация за статуса на инструмента		•
Индикация за подравняване на лентата		•
Вентилационен отвор за отвеждане на праха от лентата		•
Защита на батерията		•
Заваряване с нулево обтягане		•

ВЪЗМОЖНИ ОПЦИИ




- **Предпазна пластина**

за употреба върху абразивни повърхности



- **Рамка за окачване**

при статична употреба



- **Екранен протектор**

за допълнителна защита и в най-суровите условия



- **Зарядно устройство за батерии**

за сигурно и стабилно зареждане

МАВА Индустриал АД info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com
Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
София, Пловдив, Сливен, Русе

MAVA Industrial S.A.
Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137
Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11
Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe

Management System ISO 9001:2015
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105083757