

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**TUNNEL 50 Digit – ТЕРМОСВИВАЩ ТУНЕЛ С ЕДНА КАМЕРА И С ОТВОР
ПРИ ВХОДА 450X240 ММ - ПРОИЗВОДСТВО НА ИТАЛИАНСКАТА ФИРМА MINIPACK – TORRE
Spa.**



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ръчно регулиране на височината на конвейера
- Дигитален дисплей с възможност за запаметяване на 9 програми
- Избор за ротацията на ролките на конвейера
- Двойна въздушна клапа
- Автоматично изключване
- Извеждащ ролков конвейер

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Ел. захранване	V	200/208/220/400
Фази	ph	3
Максимална инсталирана мощност	kW	7 (200V) 7.5 (208V) 7.2 (220V) 7.2 (400V)
Максимален размер на продукта	mm	400x220xL.(макс. дължина зависи от формата, скоростта на конвейерната лента, от вида на фолиото и др.)
Размери на машината	mm	1770x840x h.1465
Тегло на машината (нето/бруто)	kg	188/236
Светъл отвор на входа на тунела	mm	450x240

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TUNNEL 70 DIGIT – ТУНЕЛ ЗА ТЕРМОСВИВАНЕ

ПРОИЗВОДСТВО НА ИТАЛИАНСКАТА ФИРМА MINIPACK-TORRE SPA



TUNNEL 70 DIGIT е най-голямата версия на тунелна линия за термосвиване. Машина със съвременни характеристики, проектирани така, че да удовлетворяват голям брой потребности. Може да работи с голям набор от термосвиваеми фолиа.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ръчно регулиране на височината на транспортната лента
- Цифров дисплей с 9 програми, с възможност да бъдат селектирани и персонализирани
- Опция за избор на авторотация на ролките
- Конвейер за опакования продукт
- Регулируеми двойни въздушни прегради
- Програма „Auto-Off“
- Извеждащ ролков конвейер като част от стандартната конфигурация
- Две отделни камери с контролиране на температурата

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Електрическо захранване	V	200/220/380
Фази	ph	3
МАХ размер на продукта	mm	650x350x lg.1200
Размери на машината	mm	2770x1160x h.1640
Тегло (нето/бруто)	kg	415/483
Размери на тунела при входа	mm	680x390

ИНДИКАТИВНА СКИЦА

