

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ръчна вакуумна машина MVS 45 X



Технически характеристики:

- Нова концепция за дисплея – показва възможно най-много информация, свързана с опаковката, лесен за употреба;
- Предварителна диагностика на технически проблеми, чрез дисплея на машината;
- Възможност за избор на опакования продукт (макро категории – месо, риба, сирене, зеленчуци и т.н.);
- Възможност за избор на инертен газ и настройка на процентното отношение между въведените в опаковката газове;
- Неръждаема стомана (AISI 304);
- Вакуум цикъл със стоп;
- Модул за отрязване на остатъчния материал от торбичката;
- Алюминиева пластина за запечатване;
- Пластмасов капак, подходящ за използване при работа с храни;
- Волуметричен вакуумен сензор;
- 10 програми, които могат да бъдат конфигурирани според изискванията на ползвателя;
- Самокалибриране;
- Устройство за защита срещу претоварване на пластината за запечатване;
- Предупредителен индикатор за масло;
- Сертифицирана по CE/ETL/NSF.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

	MVS45 X с предно рамо	MVS45 X с 2 странични рамена
Ел. захранване	120V 60Hz 1Ph 230V 50/60Hz 1Ph	120V 60Hz 1Ph 230V 50/60Hz 1Ph
МАХ инсталирана мощност	1,4 kW (120V) 1,1 kW (230V)	2,0 Kw (120V) 2,0 Kw (230V)
Ампераж	13 A (120V) 6 A (230V)	17 A (120V) 9 A (230V)
Размери на слепващите рамена	450 mm	450 mm
Опаковъчен цикъл (вакуум 99,9%)	Вакуум= 24 s Ре-имисия на въздух= 8 s	Вакуум= 24 s Ре-имисия на въздух= 8 s
Вакуум-помпа	20 mc	20 mc
Размери на машината (с отворен капак)	544x649x750 mm	544x649x750 mm
Размери на машината (със затворен капак)	544x649x490 mm	544x649x490 mm
Тегло на машината (нето/бруто)	78/87 kg	78/87 kg
Предлагани размери на камерата (Tank+капак)	466x405.5x226 mm	351x466x226 mm