


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

OR-T 670 – РЪЧЕН ИНСТРУМЕНТ С МАРКАТА ORGARACK ЗА ЧЕМБЕРОВАНЕ С ПОЛИЕСТЕРНА ЧЕМБЕР-ЛЕНТА




ОСНОВНИ АКЦЕНТИ




Изцяло сензорен потребителски интерфейс

За максимално улеснена настройка на параметрите и подаване към оператора на информация за статуса на инструмента




Променлива скорост на стягане

Контролирана чрез натиска на задвижващия бутон при опаковане на стоки, чувствителни на притискане



Функция за предпочитано чембироване

За бързо превключване с едно докосване към настройки за опаковане на различни стоки



Индикация за подравняване на чембер-лентата

За гарантирано правилно поставяне на лентата и по-добра сигурност на работа

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

ИНСТРУМЕНТ ЗА ЧЕМБЕРОВАНЕ		OR-T 670
Режим на работа		автоматичен / полуавтоматичен / ръчен
Диапазон на силата на обтягане	Стандартен Лек	3000 - 7000 N 1000 – 5000 N
Диапазон на променливата скорост на обтягане		0 – 100 mm/s
Тегло (вкл. батерията)		6.7 kg
Размери (Д x Ш x В)		416 x 157 x 158 mm
Работна температура		-10°C до + 40°C
Относителна влажност		до 90%
Слепване (вид на свързването)		слепване чрез фрикционна спойка
Сила на свързващата спойка*		до 75 -85%
*Стойността зависи от качеството на чембер-лентата		
БАТЕРИЯ / ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО		
Вид на зарядното устройство		Bosch
Напрежение на зарядното устройство		100 или 110 или 230V
Време за зареждане		70-80 min
Вид на батерията		Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 8.0Ah
Брой работни цикли при един заряд на батерията		
▪ Леко обтягане		450
▪ Средно обтягане		350
▪ Силно обтягане		250
ЧЕМБЕР-ЛЕНТА		
Вид на чембер-лентата		PET (полиестерна)
Ширина		25 mm, 32 mm
Дебелина		PET 0.9 – 1.3 mm
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Индикация в реално време на прилаганата сила на обтягане		•
Променлива скорост на обтягане		•
Функция за предпочитано чембироване		•
Визуализиране върху цветен дисплей на информация за статуса на инструмента		•
Индикация за подравняването на чембер-лентата		•
Вентилационен отвор за отвеждане на прах от чембер-лентата		•
Защита на батерията		•
Спояване с нулево обтягане		•

ПРЕДЛАГАНИ ОПЦИОНАЛНИ АКСЕСОАРИ



Капак за защита на потребителския интерфейс

За допълнителна защита при работа в по-тежки условия



Предпазна пластина

За защита при работа върху абразивни повърхности



Скоба за окачване

При статична употреба