

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

RECYCLE – С МАРКАТА РОБОРАС - МАШИНА ЗА КОМПРЕСИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ С ЦЕЛ РЕЦИКЛИРАНЕ ИЛИ ИЗХВЪРЛЯНЕ



ОСНОВНИ АКЦЕНТИ

- ◆ **УСТОЙЧИВОСТ** – компресиране на стреч фолио, което иначе би било изхвърлено като отпадък
- ◆ **ЦИРКУЛИРАЩА ИКОНОМИКА** – възможност за регенериране и повторна употреба на един същ материал
- ◆ **КОМПАКТНОСТ** – подходящата машина за мястото, където се акумулира материал за компресиране, поради малкия си размер и лекотата при работата с нея
- ◆ **ЛЕСНА ЗА УПОТРЕБА** – благодарение на дисплея с ясна индикация за напълването на ролката
- ◆ **ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ** – до 300 кг/ч, с висока скорост на обработка на материала от 0,36 м/с

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ С ДИСПЛЕЙ



ПАРАМЕТРИ И ИНДИКАЦИИ:

- Избор на диаметъра на балата (малък-среден-голям)
- Избор на режим на работа – ръчен или автоматичен
- Срязване на опаковъчното фолио – само в ръчен режим
- Start/Stop на машината
- Сигнална лампа – сигнализираща за отворен капак за извеждане на готовата бала
- Режим за обратен ход – конвейерът се движи в обратно посока
- Отваряне/затваряне на капака за извеждане на готовата бала

АВТОМАТИЧНО СРЯЗВАНЕ НА ФОЛИОТО



РАБОТЕН ЦИКЪЛ



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

RECYCLE

Производителност	kg/h	до 300
Диаметър на балата	mm	до 400 (регулируем)
Дължина на балата	mm	600
Плътност след пресоване – в зависимост от материала	kg/ m ³	250-400
Скорост на подаване на материала	m/s	0,36
Фолио за връзване	μm	23
Диаметър на ролката с фолио	mm	250
Ширина на ролката с фолио	mm	580-600
Връзване и извеждане на балата	-	напълно автоматично

Работа в обратна посока	-	полуавтоматично
Индикация за диаметъра на балата	-	LC дисплей
Индикация за нивото на напълване	-	акустична + оптична

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Напрежение	V	400 V $\pm$ 10% (3 Ph + N + PE)
Честота на захранването	Hz	50

ПАРАМЕТРИ НА РОЛКАТА

Максимални размери на ролката	mm	L = 500/600 - W = 250
Максимално тегло на ролка	kg	20

ИНДИКАТИВНА СКИЦА

LAYOUT
 ReCYCLE
 [mm]

