ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ROBOTAPE 50 CFA – машина за залепване на кашони - със странични задвижващи ленти за кашони с различни размери и с механизъм за автоматично затваряне на горни капаци – с марката ROBOPAC



Всички изображения в настоящата спецификация са само индикативни – възможно е да включват опционални компоненти и/или аксесоари

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ

- Подходяща за вграждане в автоматични линии (включен обмен на сигнали)
- За кашони с различен формат, със странично задвижвани ленти
- С автоматична система за затваряне на капаците
- Надеждна, компактна, със здрава конструкция
- С лесно управление
- Подходяща за стандартни и HD тиксо-глави



АВТОМАТИЧНО ЗАТВАРЯНЕ
Автоматичен механизъм за затваряне на горни капаци.



САМОРЕГУЛИРАНЕ КЪМ РАЗМЕРА НА КАШОНИТЕ
Машината се саморегулира за затваряне на горните капаци и за залепване на горната и долна страна на кашони с различни формати и размери.



МОТОРИЗИРАНИ СТРАНИЧНИ ЛЕНТОВИ КОНВЕЙЕРИ
Моторизираните лентови конвейери за странично захващане гарантират постоянен захват на продуктите.

ПРЕДЛАГАНИ ОПЦИИ



HD ТИКСО-ГЛАВА
Подходяща за всички модели машини от гамата ROBOTAPE

- С ДИЗАЙН ЗА ТЕЖКИ ПРИЛОЖЕНИЯ – с цел висока производителност
- ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ – с меко съприкосновение с кашона
- ВИСОКО К АЧЕСТВО – с нова система за аксиално заключване отвътре
- ГОЛЯМА ГЪВКАВОСТ - 1 шпиндел, 3 ширини на тиксото
- ПРОФЕСИОНАЛНА – с лесна регулировка и малки емисии на шум



МОТОРИЗИРАН КОНВЕЙЕР
Моторизирана конвейерна лента – подходяща за продукти изискващи гладка поддържаща повърхност



КОМПЛЕКТ ОТ 4 БРОЯ КОЛЕЛА СЪС СПИРАЧКА
Колелца за лесно преместване на машината, окомплектовани със спирачка за безопасно заключване

МАВА Индустриал АД info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com
Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
София, Пловдив, Сливен, Русе

MAVA Industrial S.A.
Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137
Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11
Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9105083757

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Височина на конвейерната лента	mm	50 std. / 75 (опция)
Входяща скорост	m/min	24
Ширина на тиксото	mm	50 - 75
Странично припокриване на тиксото	mm	50 - 70
2 бр. тиксо-глави (горна и долна)	-	опция
Минимални размери на кашоните (LxWxH)	mm	150x110x110
Максимални размери на кашоните (LxWxH)	mm	650x500x500
Минимално тегло на кашоните	kg	1
Максимално тегло на кашоните	kg	50
Напрежение на ел. захранването	V	400 V 3 Ph + N +Pe
Честота на ел. захранването	Hz	50
Инсталирана мощност	kW	0,4
Потребление на въздух	Nl/min	50
Работно налягане	bar	6±1

РАЗМЕРИ НА МАШИНАТА

H max	mm	2190
W max	mm	1160
L max	mm	3370
Тегло на машината	kg	510
Работна височина	mm	670-850