

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТSS112 – НАСТОЛНА ПНЕВМАТИЧНА ТЕРМОЗАПЕЧАТВАЩА МАШИНА С ЩАНЦОВАЩ МОДУЛ – ФИРМА JPACK – ИТАЛИЯ



СТАНДАРТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пневматика
- Корпус от неръждаема стомана и анодиран алуминий
- 9 програми за запечатване
- Електронен контрол на температурата
- Визуална и звукова сигнализация за край на работен цикъл
- Широка термозапечатваща плоча
- Автоматично разролване на фолиото
- Бърза и лесна смяна на матрицата
- Матрици с щанцоваш модул за изрязване на фолиото по профила на тарелката

ОПЦИИ

- Събиране на остатъчното фолио
- Повдигач за тарелките (за лесното им отстраняване)
- Решения за тарелки с отделения
- Езиче за лесно отваряне
- Опция газ за машината и матрицата
- 50 л/мин 15 л. обезшумен компресор с резервоар за въздух

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА СТАНДАРТНА КОНФИГУРАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	МЕРНА ЕДИНИЦА	TSS112
Размери на машината (ширина x дълбочина x височина)	мм	560 x 580 x 510
Тегло	кг	≈ 65
Ел. потребление	kW	≈ 2.5
Ел. захранване	V/Hz	230/50-60
Пневматично захранване	bar	6-8
Потребление въздух	NI/c	6
Размери на слепващата плоча	мм	420 x 280
Максимална височина на тарелката	мм	175
Максимални размери на фолиото	мм	Ø250 x 450 (470)
Производителност	цикъл/минута	3-8

ВЪЗМОЖНИ КОНФИГУРАЦИИ НА МАТРИЦИ

Приблизителни размери на тарелки съобразно броя на гнездата в матрицата.

Възможни са персонализирани съобразно нуждите на клиента решения.



Размери на тарелки в мм