

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

MASTERWRAP HD PLUS XL – ПОЛУАВТОМАТИЧНА ФОЛИРАЩА МАШИНА С ВЪРТЯЩО РАМО - С МАРКАТА РОБОРАС



ЗАЩО MASTERWRAP HD PLUS XL?

- ✓ *ФОЛИРАЩА МАШИНА – ИДЕАЛНА ЗА НЕСТАБИЛНИ ПАЛЕТИ И/ИЛИ ПАЛЕТИ С НЕПРАВИЛНА ФОРМА*
- ✓ *СТАБИЛНА И НАДЕЖДНА ФОЛИРАЩА МАШИНА ЗА РОЛКИ С ФОЛИО ДО 20 КГ*
- ✓ *ЛЕСНА ЗА УПОТРЕБА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ИНТУИТИВНИЯ ЦВЕТЕН ИНТЕРФЕЙС И ИНОВАТИВНАТА СИСТЕМА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ФОЛИОТО*
- ✓ *ШИРОКА ГАМА – МОДЕЛИ С ТРИ РАЗЛИЧНИ ТИПА КАРЕТИ: FRD, FR И НОВАТА КАРЕТА PGS*
- ✓ *INDUSTRY 4.0 – ОПЦИОНАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА СИСТЕМА R-CONNECT*



Новият контролен панел съчетава джог управлението Master Jog Dial с графичния дисплей, предлагащ интуитивни икони за лесни и бързи настройки и избор на правилните параметри за всеки специфичен товар.

ПАРАМЕТРИ

- 6 програми, които могат да бъдат зададени
- Цикъл на движение на каретата в посока нагоре/надолу
- Цикъл на движение на каретата само нагоре или само надолу
- Цикъл за поставяне на покривен слой фолио (Top sheet cycle)
- Самообучаващ се цикъл
- Ръчен цикъл
- Скорост на въртене на рамото
- Скорост на движение на каретата в посока нагоре/надолу
- Сила на опън на фолиото
- Фотоклетка или висотомер
- Ергономично спиране на каретата
- Намотки в Горен-Долен край на палета
- Укрепващи намотки
- Начална височина на фолиране
- Бутон за отключване на спирачката на въртящото се рамо
- Аварийен стоп
- Клас на защита IP54 – срещу прах и течности



ОПЦИОНАЛНО:

R-CONNECT

високотехнологична система за мониторинг. Съчетание от иновация и свързаност. Позволява пълен контрол върху работата на машината. Предимства:

- Мониторинг върху работата на машините / оптимизация
- Показания за деня
- Намаляване на времето за престой
- Повишаване на производителността
- Прогнозна поддръжка
- Дистанционен мониторинг
- Статистически данни за употребата на машината
- Известия за сервизиране
- Редуциране на ненужните интервенции по време на гаранционния срок
- Увеличаване на интервенциите от типа «Правилна намеса за пръв път»
- Употреба на фолио/ Контрол на производителността
- Други

ВИДОВЕ КАРЕТИ



FRD CARRIAGE



FR CARRIAGE



PGS CARRIAGE

Карета тип FRD с механична спирачка, с ръчно регулиране, с индикатор за настройките за силата на опън. Окомплектована с ръчка с позиции on/off за освобождаване на фолиото, за да бъде прикрепено към палета, без да се налага регулиране на силата на опън. Тази система позволява силата на опън да е константна величина и да не се влияе то размера на ролката с фолио.

Карета с електромагнитна спирачка върху водещия вал. Регулируема от контролния панел сила на опън на фолиото. Електромагнитната прахова спирачка гарантира много прецизен контрол на спирачния момент, без да се емитират никакви замърсяващи околната среда вещества.

Каретата за фолио тип PGS е с фиксиран на 250% престреч на фолиото, като опънът се контролира от тензодатчик върху контролния панел. Предлагат се и опции за 150% и 200% престреч.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	МЕРНА ЕДИНИЦА	ПОКАЗАТЕЛИ
Скорост на въртене на рамото	м/мин	7 ÷ 11
Скорост на движение на каретата нагоре/надолу	м/мин	2.6 ÷ 6
Максимални размери на товара (ДхШ)	мм	1200x1200
Максимална височина на товара	мм	2000 (std) / 2400 (опция)
Тип карета	-	FRD, FR, PGS
Опън на фолиото	-	ръчен (FRD), регулируем от панела (FR, PGS)
Престреч на фолиото	-	Без престреч (FRD, FR), фиксиран 250% (std) (PGS)
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДАННИ		
Напрежение	V	230 V 1 Ph
Честота	Hz	50/60
ДАННИ НА РОЛКАТА С ФОЛИО		
Максимални размери на ролката с фолио	мм	500x300
Максимално тегло на ролката с фолио	кг	20
Дебелина на фолиото	μm	7 ÷ 35

ИНДИКАТИВНА СКИЦА НА MASTERWRAP HD PLUS XL PGS [мм]

