



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ИНДУСТРИАЛНА ТЕРМОЗАПЕЧАТВАЩА ВАКУУМ МАШИНА ОТ СЕРИЯТА „B-TYPE“ – С МАРКАТА „HACONA“



Всички изображения в настоящата спецификация са само с илюстративна цел – възможно е да включват опционални аксесоари

Революционно техническо решение – само една машина може да бъде окомплектована с 5 различни размера на слепващите рамена - 820, 1020, 1320, 2220 и 2620 мм



ПРЕДИМСТВА НА МАШИНАТА:

- Нивото на вакуум може да се регулира чрез налягане (kPa) или чрез време (единица за време: 0.1 секунда). Интегрираният сензор за вакуум отчита неговото ниво.
- Работните цикли за вакуум и газ могат да бъдат повторени няколко пъти последователно един след друг. Освен това, нивата на вакуум и газ, както и времето, могат също да бъдат регулирани поотделно.
- Контролен панел със сензорен LCD дисплей 5.7".
- Лесно за ползване меню.
- Система за безопасност на много нива.
- Два цифрови брояча (1. общ за всички цикли, 2. брояч на работните цикли, който може да бъде нулиран).
- Слєпващите рамена оперират електро-пневматично с много високо притискане при слєпване.

B-MODEL



Перфектното решение за защита на продуктите



ПОДЛЕЖАЩИ НА ТЕРМОСЛЕПВАНЕ МАТЕРИАЛИ:

- PE
- PP
- PET / Хартия / PE
- PET / Алуминий / PE
- Други ламинирани материали с термослепващ се вътрешен слой

РЕГУЛИРУЕМИ РАБОТНИ ЦИКЛИ:

- Само термослепване
- Вакуум + термослепване
- Газ + термослепване
- Вакуум + газ + термослепване
- Вакуум + газ + вакуум + термослепване
- По задание на клиента
- Всички работни цикли могат да бъдат задавани и запамятвани в програма

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РАЗТВАРЯНЕ НА СЛЕПВАЩИТЕ РАМЕНА:

- Рамената са 100% видими в зрителното поле на оператора
- Висока степен на безопасност при работа
- Много бърз работен цикъл
- Ергономична работна среда

НЕЗАВИСИМИ ЕДНА ОТ ДРУГА ТРЪБИ ЗА ВАКУУМ И ГАЗ С ДО 2000мм ДЪЛЖИНА НА ХОДА:

Примерно приложение: тръбата за вакуум може да бъде доведена до горната част на продукта или дори да бъде поставена в него. Тя не може да бъде запушена или блокирана от материала на торбата/чувала. Максималното ниво на вакуум е 99.99%. Тръбата за газ може да бъде поставена на дъното на продукта, за да се гарантира оптимален поток на газ и за да се постигне нулево ниво на кислорода в края на опаковъчния цикъл.



ИЗОЛИРАНЕ НА ВАКУУМА:

Оптимално решение за гарантиране на високо ниво на изолиране на вакуума. Максималното постижимо ниво на вакуума е 99.99%.

МОДУЛ ЗА ИЗПЪВАНЕ НА ТОРБАТА/ЧУВАЛА С ПОМОЩТА НА ГОЛЕМИ ФИКСИРАЩИ КЛАМПИ:

Така се гарантира термозапечатване без никакви гънки.



ТЕХНОЛОГИЯ С МОДУЛНО СЛЕПВАЩО РАМО (MSB):

- Изключително лесна поддръжка
- Гъвкавост при работа с машината – слепващите рамена могат да бъдат лесно сменяни
- Цялото слепващо рамо може да бъде сменено в рамките на приблизително 2 минути
- Vi Active – биактивно (от двете страни) индустриално термозапечатване с 8мм слепващ шев
- Дебелина на материала/фолиото за слепване – до 1600 микрона



До 3000мм дължина на слепване



Модулно слепващо рамо



ВАКУУМ ТЕХНОЛОГИЯ:

Два вида вакуум системи могат да бъдат свързвани към машините от В-Type серията:



Висококапацитетни странични канални обдухвачи:

- Много голям обем от въздух може да бъде изтеглен чрез вакуум от торбата/чувала за много кратко време
- Ниско ниво на вакуум
- Сфера на приложение: логистики, хранителна индустрия, други индустрии



Вакуум помпа:

- Дълбоко ниво на вакуум
- Предлага се избор на капацитет на помпата от 20 m³ до 500 m³/час
- Сфери на приложение: хранителна, тютюнева, химична, фармацевтична промишленост

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	Серия В-Type
Дължина на слепване (мм)	820–2620 (различна за различните слепващи рамена)
Ширина на слепващия шев (мм)	8
Максимална ширина на фолиото, подлежаща на слепване (мм)	800–2600 (различна за различните слепващи рамена)
Височина на работната повърхност (мм)	700–2000 от нивото на пода (трябва да бъде специфицирано)
Клас на защита (IP)	IP42
Ел. захранване (V, Hz)	3 x 400 V, 16 A (3P+N+E) 50 Hz
Мощност (kW)	max. 3 kW
Сгъстен въздух (bar)	min. 8 bar
Размери на машината ШхДхВ (мм)	1600 x 2850 x 3700 (за машина със слепващи рамена 2620мм) 1600 x 2250 x 3700 (за машина без слепващи рамена)
Тегло на машината (кг)	прибл. 1240 (зависи от дължината на слепващите рамена и от вакуум системата)

МАВА Индустириал АД

info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com

MAVA Industrial S.A.

Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425

Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137

Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11

Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11

София, Пловдив, Сливен, Русе

Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID: 9105083757



Покритие на машината	Прахово – в сив и оранжев цвят
Вакуум помпа	По избор на клиента
Свързаност за газ	По избор на клиента