

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ERGOPACK AIR 713-580 / 726-580 / 745-580 – ЕРГОНОМИЧНА СИСТЕМА ЗА ЧЕМБЕРОВАНЕ НА ПОВДИГНАТИ ПАЛЕТИ – ПРОИЗВЕДЕНО В ГЕРМАНИЯ



Всички изображения в тази спецификация са само индикативни – възможно е да съдържат опционална специална окомплектовка и/или аксесоари

Ергономична система за чембироване на повдигнати палети без да е необходимо операторът да се навежда - с помощта на регулиращата се на височина система ErgoPack Air. Патентованият свободно плаващ двоен верижен водач на чембера ChainLance прави това възможно. Двойният верижен водач е свободно регулируем до височина от 580 mm. Чрез ултразвукови сензори системата Air автоматично разпознава ширината на палета. За чембироване на палети поставени върху: конвейерни линии, повдигащи маси, всякакви видове колички и др.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА И АКЦЕНТИ

✓ ЕРГОНОМИЧНО

Без навеждане, без обикаляне около палета. ErgoPack минимизира риска от увреждания и предотвратява възникването на здравословни проблеми на гърба и кръста.

✓ ЛЕСНО

ErgoPack е система лесна за усвояване и удобна за работа: с високо ниво на безопасност за работещите с нея.

✓ ЕФИКАСНО

По-висока рентабилност и ефикасност. Което означава: по-ефективният работен процес води до по-голяма производителност и по-безопасно работно място.

✓ ВРЕМЕСПЕСТЯВАЩО

Вторичен резултат от ефективността: спестено време. Дори на най-умелите оператори са им необходими две минути да чембироват ръчно един палет с две връзки. ErgoPack прави това за по-малко от 40 секунди.

МАВА Индустириал АД

info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com

MAVA Industrial S.A.

Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425

Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11

София, Пловдив, Сливен, Русе

Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137

Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11

Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105083757

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ - ERGOPACK AIR 713-580 / 726-580 / 745-580

Размери	С контролен панел	Без контролен панел	
	Ширина: 1360 mm	1340 mm	
	Дълбочина: 1240 mm	1120 mm	
	Височина min. (в най-долна позиция)	1600 mm	
	Височина max. (в най-горна позиция)	1930 mm	
Тегло	280 kg (включва батерията)		
Макс. размери на палета	Ширина: до 2,4m*, Височина: 2.00m (*Самоносещи до 2,00 m, за по-дълги настройки е необходима опорна точка между 1,00 m и 1,80 m до 2,40 m)		
Височина	до 2,0m		
Минимален просвет	50mm		
Минимална ширина	180mm		
Максимална вертикална височина между пода и палета	580mm - електрическо задаване на височината с 5 съхраняеми възможни позиции на височината		
Задаване на ширина на палета	а) ръчно чрез клавиатура b) автоматично разпознаване ширината на палета с помощта на ултразвукова сензорна система		
Дисплей	Цвятен дисплей 4,3 инча – със специална мембранна клавиатура – позволяваща работа с нея и с ръкавици		
Двоен верижен водач ChainLance състоящ се от:	1. Водещ верижен водач ChainLance: висока якост на опън, подсилен с фибростъкло, твърд в предната страна, специална самосмазваща се верига, без поддръжка 2. Помощен верижен водач ChainLance: специален верижен водач ChainLance, твърд от предната страна, изработен от U-образни алуминиеви профили с висока якост. Съединения чрез щифтове от легирана стомана и самосмазващи се лагерни втулки (без необходимост от поддръжка) от синтерован бронз.		
Окомплектовка	Зарядно устройство (специално зарядно ErgoPack Dual 3-step 2x12V) Комплект инструменти Повдигач Triplex-Tool-Lift – за слепващата глава Слепваща глава 1.200N, 2.500N or 4500N Батерия: 24 V DC, оловно-киселинна, до to 500 презареждания, време за зареждане 8-9 часа, до 500 чембероващи цикли за един заряд		
Метод на слепване на чембера	Слепване чрез триене		
Insertion mode	Strap on strap		
Видове чембер	PET, PP		
Ширина на чембера	9 - 13mm (мод. 713-580)	12 - 16mm (мод. 726-580)	16 - 19mm (мод. 745-580)
Сила на опън	до 1.200N (мод. 713-580)	до 2.500N (мод. 726-580)	до 4.500N (мод. 745-580)
Входно напрежение	24V DC		
Батерия	24V/35Ah, Pb		
Време за зареждане	приблизително 8-9 часа		