

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

CBD 15 AtlasLift – ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТРАНСПАЛЕТНА КОЛИЧКА С ЛИТИЕВО-ЙОННА БАТЕРИЯ



Изображенията са само индикативни

МАВА Индустириал АД

Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425

Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11

София, Пловдив, Сливен, Русе

info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com

MAVA Industrial S.A.

Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137

Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11

Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105083757

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ

- ✓ Литиево-йонна батерия 24V/20Ah, без поддръжка
- ✓ Кутия за бързо сменяема батерия
- ✓ Време за работа приблизително 3 часа
- ✓ Време за презареждане само 3 часа
- ✓ Задвижващо колело с хоризонтален мотор (лесна поддръжка)
- ✓ Външно зарядно и сменяема батерия
- ✓ Двойни вилчни колела и входно колело
- ✓ Мултифункционален волан
- ✓ Ръкохватка с превключвател тип „рокер“
- ✓ Разположен от двете страни на ръкохватката лост за управление
- ✓ Аварийен бутон

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

ПАРАМЕТЪР	МЕРНА ЕДИНИЦА	ПОКАЗАТЕЛ
Товароподемност	кг	1500
Център на тежестта	мм	600
Височина на вилците в долна позиция	мм	80
Размер на гумите, предни	мм	Ø210x70
Размер на гумите, задни	мм	Ø80x93/Ø80x70
Максимална височина на повдигане	мм	110
Обща дължина	мм	1580/1650
Дължина до челото на вилците	мм	430
Обща ширина	мм	550/685
Размери на вилците	мм	53/160/1150 (1220)
Обща ширина на вилците	мм	550/685
Широчина на работния коридор при палет 800x1200, надлъжно	мм	2050/2085
Широчина на работния коридор при палет 1000x1200, напречно	мм	2180/2250
Радиус на завиване	мм	1380/1450
Скорост на движение на машината с товар/без товар	км/ч	4.3/4.5
Батерия напрежение /капацитет	V/Ah	24/20
Тегло на батерията	кг	5.5
Общо тегло (с батерия)	кг	114

ИНДИКАТИВНА СКИЦА

