



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ROBOTARE CF - серия машини за залепване на кашони - със странични задвижващи ленти, за кашони с еднакви размери и с механизъм за автоматично затваряне на горни капаци – с марката ROBORAC



Всички изображения в настоящата спецификация са само индикативни – възможно е да включват опционални компоненти и/или аксесоари

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ

- За кашони с еднакъв формат и размери, със странично задвижвани ленти
- С автоматична система за затваряне на капациите
- Предлагат се два модела - 50 CF и 65 CF, както и версия INOX



- Лесно опериране
- Подлежат на персонализиране
- Надеждни
- Компактни
- Подходящи за стандартни и HD тиксо-глави
- Със здрава конструкция



АВТОМАТИЧНО ЗАТВАРЯНЕ

Автоматичен механизъм за затваряне на горни капаци.



МОТОРИЗИРАНИ СТРАНИЧНИ ЛЕНТОВИ КОНВЕЙЕРИ

Моторизираните лентови конвейери за странично захващане гарантират постоянен захват на продуктите.

ПРЕДЛАГАНИ ОПЦИИ



HD ТИКСО-ГЛАВА

Подходяща за всички модели машини от гамата **ROBOTAPE**

- С ДИЗАЙН ЗА ТЕЖКИ ПРИЛОЖЕНИЯ – с цел висока производителност
- ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ – с меко съприкосновение с кашона
- ВИСОКО КАЧЕСТВО – с нова система за аксиално заключване отвътре
- ГОЛЯМА ГЪВКАВОСТ - 1 шпиндел, 3 ширини на тиксото
- ПРОФЕСИОНАЛНА – с лесна регулировка и малки емисии на шум



ГРАВИТАЧНИ РОЛКОВИ И РАЗТЕГАЕМИ КОНВЕЙЕРИ

Широка гама от аксесоари: гравитачни ролкови и разтегаеми конвейери.



ВХОДЯЩ/ИЗХОДЯЩ ГРАВИТАЧЕН РОЛКОВ КОНВЕЙЕР

Входящ/изходящ гравитачен конвейер с галванизирани ролки и размери L=500 W=500 mm



МОТОРИЗИРАН КОНВЕЙЕР

Моторизирана конвейерна лента – подходяща за продукти изискващи гладка поддържаща повърхност



КОМПЛЕКТ ОТ 4 БРОЯ КОЛЕЛА СЪС СПИРАЧКА

Колелца за лесно преместване на машината, окомплектовани със спирачка за безопасно заключване

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Височина на конвейерната лента	mm	50
Скорост при входа	m/min	22
Ширина на тиксо-лентата	mm	50 - 75
Странично припокриване на тиксото	mm	50 - 70
2 бр. тиксо-глави (горна и долна)	-	опция
Минимални размери на кашоните (LxWxH)	mm	150x110x110



Максимални размери на кашоните (LxWxH)	mm	650x500x500* (50 CF) / 800x650x650* (65 CF)
Минимално тегло на кашоните	kg	1
Максимално тегло на кашоните	kg	50
Напрежение на ел. захранването	V	400V 3Ph + T
Честота на ел. захранването	Hz	50
Инсталирана мощност	kW	0,4
Потребление на въздух	NI/min	20
Работно налягане	bar	6±1

*Смяната на позицията на моста дава възможност да се работи с кашони с максимална височина: Hmax до to 725 mm (50 CF), 875 mm (65 CF)

РАЗМЕРИ НА МАШИНАТА

H max	mm	1625 (50CF) / 1775 (65CF)
W max	mm	1026 (50CF) / 1176 (65CF)
L max	mm	1972 (50CF) / 2180 (65CF)
Тегло на машината	kg	320 (50CF) / 350 (65CF)
Работна височина	mm	670-850

