

STRAPACK JK 5000

Автоматична машина за опаковане с пластмасов чембер



С бързо действие

При скорост от 37 опаковъчни цикъла в минута, автоматичната машина за чембериране JK-5000 е 32% по-бърза от съпоставимия с нея модел StraPack JK-5.

Икономична

JK-5000 е с цена, даваща възможност на клиенти с умерен капацитет да закупят пълнофункционална рамкова машина за чембериране.

Автоматично презареждане

При възникнала грешка в подаването на чембера, функцията за презареждане автоматично подава повторно чембера. При успешно подаване се инициира нов цикъл за автоматично финализиране на чемберирането.

Енергоспестяващ принцип на работа

За да спести електроенергия и да намали износването, JK-5000 автоматично изключва мотора като същевременно поддържа необходимата температура на нагряващия механизъм, ако същият не е бил в работен цикъл за период от 30 секунди. Натискането на „Start“ бутона рестартира мотора за довършване на опаковъчния цикъл.

Цялост на слепващата спойка

Слепващата спойка е критичното място на един завършен цикъл на чембероване. За да се осигури подходящата слепваща спойка за вашите нужди и дебелина на чембера, температурата на нагряващия механизъм и времето за натиск по време на слепването са регулируеми. Рамкообразният дизайн на канала за отвеждане на чембера и механизмът за подравняване на чембера в десния канал осигуряват оптимално подравняване за постигане на здраво слепване дори и при ширина на чембера 5 мм.

Предпазване от блокиране на машината

Ако машината инцидентно направи цикъл без пакет, примката чембер, образувана около мястото на слепване, автоматично се изхвърля, елиминирайки възможно задръстване. В случай на възникване на друг вид задръстване, лесният достъп до пътеката на чембера и до други характеристики на машината позволяват отстраняването на най-често срещаните видове задръстване, без да е необходимо използването на инструменти. JK 5000 използва функцията "Reset" за срязване на защипания чембер, като същевременно приготвя машината за полагане на нов чембер.

Лесна поддръжка

JK-5000 има възможността да възпроизведе чемберования цикъл последователно, операция по операция. Персоналът по поддръжката, който трябва да следи оперирането на JK-5000, може да използва този режим за лесно идентифициране на проблемите и извършване на регулировки. Подобен е и достъпът до пътеката на чембера. Програмируемият микропроцесор за самодиагностика непрекъснато следи важните електрически функции и при възникване на проблем незабавно отразява на дисплея съответната функция, връщайки машината отново в режим на правилно опериране.

Лесна смяна на ширината на чембера

JK-5000 може да се настрои за работа с полипропиленов чембер с ширина от 5 мм до 12 мм без използването на други допълнителни части при необходимост от работа с чембер с друга ширина.

Технически характеристики

Размери	Ширина	921 мм
	Височина	1336 мм
	Дълбочина	600 мм
	Тегло	115 кг
Височина на масата		827 мм
Стандартен размер на рамката		Ш 650 x В 400 мм
Мин. размер на пакета		Ш 60 x В 30 мм
Слепваща спойка / Чембер / Макара		Слепване чрез нагряване / Полипропилен ID 200 или 230 x Ш 200 мм
Ширина на чембера		5, 6, 9, 12, (15,5) мм
Сила на обтягането на чембера		330 N (33 kgf) 75,150,300 мм на замах
Скорост		1,6 сек./цикъл 37 цикъла/мин.
Захранване		100-120, 200-240 V 1 фаза 50 / 60 Hz 0.65 KVA