ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

SQ-800Y – АВТОМАТИЧНА ЧЕМБЕРОВАЩА МАШИНА СЪС СТРАНИЧНО СЛЕПВАНЕ - НА ЯПОНСКАТА ФИРМА STRAPACK



SQ-800Y





МАВА Индустриал АД info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com
Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
София, Пловдив, Сливен, Русе

MAVA Industrial S.A.
Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137
Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11
Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105083757

МАВА ИНДУСТРИАЛ
MAVA INDUSTRIAL
est. 1999

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

■ *Лесно адаптиране към изцяло автоматизирани опаковъчни линии*

Съвместима с всяка съществуваща или нововъведена конвейерна система. Адаптира се към всяка височина на конвейера без необходимост от допълнително оборудване. Предлагат се няколко опции за по-лесно интегриране към конвейерната система. По-големият размер на арката позволява широка гама от приложения, особено за големи и тежки продукти. Тежестта на продукта пада предимно върху конвейера, а не върху чембероващата машина. При приложения в замърсена и прашна работна среда, странично монтираната глава е за предпочитане.

■ *Скорост на чемберoване*

Стандартна скорост на чемберoване 50 връзки/минута, дори и при приложен опън. В готовност за работен режим за по-малко от 25 секунди, което спомага за по-добрата производителност на цялата опаковъчна линия.

■ *Енергоефективност*

Енергоефективна благодарение на безчетковия DC мотор.

■ *Лесна поддръжка*

Използването на безчетков DC мотор за разпределителния вал премахва необходимостта от съединител, спирачка, v-образен ремък, моторизиран микро v-образен ремък и т.н. Това означава по-малък брой движещи се части и по-ниски разходи за поддръжка. Възможността за самолубрикиране редуцира износването на частите и компонентите, увеличавайки експлоатационния живот на машината.

■ *Ниски нива на шумоизлъчване*

При режим на готовност, моторът спира, с което се намалява нивото на излъчван шум. Предотвратява се шумовото замърсяване на работното място.

■ *Стандартна окомплектовка*

Брояч на цикли

Уретановите колелца гарантират лесно придвижване.

Други

■ *Опционална окомплектовка*

Отчитане на изчерпана от ролката чембер-лента; автоматично изхвърляне на края на чембер-лентата; други

МАВА Индустриал АД info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com
Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
София, Пловдив, Сливен, Русе

MAVA Industrial S.A.
Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137
Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11
Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105083757

СТАНДАРТНИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ПРИ СТАНДАРТЕН РАЗМЕР НА РАМКАТА: ШИРИНА - 600мм / ВИСОЧИНА 850мм

Размери	Ширина	1500 мм
	Височина	1723 мм
	Дълбочина	610 мм
	Тегло	180 кг
Размер на рамката		Ш 600 x В 850 мм
Размер на опакования продукт	Макс.	Ш 580 x 820 мм
	Мин.	Ш 30 x В 80 мм
Свързване / Чембер		Спояване чрез нагряване / полипропилен /
Ширина на чембера		5, 6, 9, 12, 15.5 мм – при поръчка на машината се посочва конкретен размер на чембера
Опън на чембера		Макс. 449N (45.8 kgf)
Ел. захранване		100, 120, 220, 230, 240V 1 фаза 50/60 Hz 0.74KVA

МАВА Индустриал АД info@mavaindustrial.com, www.mavaindustrial.com
Централен офис: София 1137, Цариградско шосе 425
Тел.: +359 2 975 61 00, Факс: +359 2 975 61 11
София, Пловдив, Сливен, Русе

MAVA Industrial S.A.
Central office: 425, Tsarigradsko Shosse Blvd., Sofia 1137
Tel.: +359 2 975 61 00, Fax: +359 2 975 61 11
Sofia, Plovdiv, Sliven, Russe

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105083757