

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

FM76A EVO-A – АВТОМАТИЧНА ТЕРМОСВИВАЩА МАШИНА – СЛЕПВАЩИ РАМЕНА 540X390 MM – С МАРКАТА MINIPACK-TORRE



Изображението е само индикативно – възможно е да включва опционална окомплектовка


ОСНОВНИ АКЦЕНТИ

- ✓ Опция за „автоматичен“ работен цикъл (след натискане на старт-бутон следва поредица от опаковъчни цикли, прекъсвани от програмирания интервал за пауза) и за „ръчен“ работен цикъл (след натискане на старт-бутон следва единичен опаковъчен цикъл);
- ✓ Автоматично отваряне на капака;
- ✓ Позициониран на предната страна на машината контролен панел: за интуитивно програмиране;
- ✓ Стандартна система с течност за охлаждане на слепващите рамена: за по-голяма производителност и по-добро качество на слепването;
- ✓ Иновативно фиксиране на горния капака, улеснена поддръжка;
- ✓ Контрол за безопасност на слепващите остриета: машина с по-голяма безопасност;
- ✓ Държач на ролката с фолио с по-голям диаметър (250 mm);
- ✓ Опаковъчна работна плоча, независима от държача на фолиото: подходяща за опаковане на малки продукти с една и съща ролка с фолио;
- ✓ Иновативно микроперфориращо устройство: за непрекъсната и прецизна перфорация;
- ✓ Двоен дисплей: 2 символа за програмите и настройките; 4 символа за продуктивния брояч;
- ✓ 6 програми – задавани чрез цифровия контролен панел – лесни за използване;
- ✓ Достъп до таблото от предната страна;
- ✓ По-голяма защита на нагревателните елементи;
- ✓ По-мощен мотор на вентилатора: за по-добро термосвиване;
- ✓ Обезопасен термостат на нагревателните елементи: за по-безопасна машина;
- ✓ По-голяма безопасност за оператора.


СТАНДАРТНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Електрическо захранване	200V 50/60Hz 3Ph 208V 60Hz 3Ph 230V 50/60Hz 3Ph 400V 50/60Hz 3Ph 230V 50/60Hz 1Ph
Максимална инсталирана мощност	4,0 kW (200V) 4,6 kW (208V) 4,1 kW (230/400V 50Hz) 4,4 kW (230/400V 60Hz) 3,4 kW (230V 1Ph)
Ампераж	18 A (200V) 19,5 A (208V) 15 A (230V) 10,5 A (400V 50Hz) 11 A (400V 60Hz) 15 A (230 1Ph)
Производителност на час	0-700
Полезни размери на слепващите рамена	540x390 mm
Максимални размери на ролката с фолио (Ø x дължина)	Ø250x600 mm
Максимални размери на продукта	500x380x200 mm (15kg max)
Височина на работната повърхност	925 mm
Размери на машината (с отворен капак)	1930x810x1310 mm
Размери на машината (със затворен капак)	1930x810x1165 mm
Тегло на машината (нето / бруто)	174/198 kg
Цвят на машината	RAL2004 peeled


ОПЦИОНАЛНА ОКОМПЛЕКТОВКА



Обдухващ модул 230V



Метална пластина за разтваряне на фолиото



Втори държач за ролка с фолио



Въздухоотражател от неръждаема стомана



Поддържаща плоча за втора ролка с фолио




Педал




Ролка за навиване на остатъчно фолио

КОМПОНЕНТИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ



Горна камера с височина H=300mm



Опаковъчна работна плоча от неръждаема стомана

ИНДИКАТИВНА СКИЦА

