

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

TSS 115-BG – НАСТОЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПОЛУАВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ОПАКОВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В ТАРЕЛКИ – С МАРКАТА JPACK



Полуавтоматична настолна машина TSS115-BG окомплектована с патентована от JPACK електрическа система, позволяваща създаване на модифицирана среда в тарелката – MAP – без да е необходим съгъстен въздух. Всички параметри за запечатване могат да бъдат персонализирани, с възможност за съхраняване на до 10 различни програми. Машина с голямо поле на приложение, предлагаща голям набор от методи за запечатване (с вакуум и MAP), с възможност за персонализиране на матриците.

Идеално решение за гастрономи, предприятия за производство на паста, месарски предприятия, в сферата на кетъринга, кухни, производства на колбаси, с технология на съхраняване на продуктите в модифицирана газова среда.

СТАНДАРТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Патентована електрическа система
- Корпус от неръждаема стомана и анодиран алуминий
- 10 програми за запечатване
- Електронен контрол на температурата
- Електронен контрол на вакуума със сензор за налягане
- Визуална и акустична сигнализация за край на работен цикъл
- Автоматично разролване на фолиото
- Вакуум филтри за оптимизиране на процеса за създаване на вакуум
- Модул за срязване – предназначен за отделяне на тарелките една от друга
- Бърза и лесна смяна на долната матрица
- Различни опции на режими за запечатване:
 - Режим само термозапечатване
 - Режим термозапечатване + вакуум
 - Режим модифицирана атмосфера „MAP“ - термозапечатване + вакуум + газ
- Вакуум-помпа 12 m³/h

ПРЕДЛАГАНИ ОПЦИИ

- Техническо решение за тарелки с отделения
- Интегрирана в задната част на машината вакуум-помпа 12 m³/h
- Вакуум-помпа 25 m³/h
- Носеща количка с интегрирана вакуум-помпа (12 m³/h или 25 m³/h)
- Филтри за вакуум-помпа (за прах, течности)
- Помпа – подходяща за кислород
- По-нисък вакуум (soft vacuum)
- Различно напрежение на електрическото захранване
- С възможност за 4.0 интегриране с PC-контролиран интерфейс

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА СТАНДАРТНА КОНФИГУРАЦИЯ


	МЕРНА ЕДИНИЦА	ПОКАЗАТЕЛ TSS115- BG
Размери на машината (ширина x дълбочина x височина)	мм	500x680x780
Тегло	кг	≈70
Инсталирана мощност	kW	≈1.8
Електрическо захранване	Volt/Hz	230/50-60
Размери на слепващата плоча	мм	370x260
Максимална височина на тарелката	мм	100
Максимални размери на ролката с фолио	мм	ø200x380
Производителност	цикъл/минута	3-8

КОНФИГУРАЦИЯ НА ГНЕЗДАТА В МАТРИЦАТА


Приблизителни максимални размери на тарелки в зависимост от броя на гнездата.

Възможни са други персонализирани конфигурации.


Посочените размери на тарелки са в милиметри.




370 x 260
ø260



180 x 260
ø180



180 x 125
ø 125



115 x 125
ø115

