

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

РОВОТАРЕ ТВДЕ – МАШИНА ЗА ЗАЛЕПВАНЕ НА КАШОНИ С ТИКСО



Тиксо-машина с горно и долно задвижване за слепване на кашони с фиксиран формат.



МОТОРИЗИРАН ГОРЕН И ДОЛЕН ЛЕНТОВ КОНВЕЙЕР

Моторизираният горен и долен захващащ лентов конвейер гарантира постоянен захват върху продукта.



ТИКСО-ГЛАВА „TBD“

Предлагат се два типа тиксо-глади, T50мм стандартна за всички модели, а като опция - T75.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МАШИНА	МЯРКА	50 TBDE W=135	50 TBDE W=160
2 бр. горни и 2 бр. долни блока за задвижване на лентите	мм	Лента, Д=50мм	Лента, Д=50мм
Работна ширина, регулируема чрез ръчно позиционирани самоцентриращи се странични водачи		STD	STD
Входяща скорост	м/мин	22	22
2 бр. тиксо-модули за PPL/PVC тиксо		STD	STD
Ширина на тиксото	мм	50/2	50/2 (STD) 75/3 (OPT)
Дължина на странично подлепяне под капаците	мм	50-70	50-70
Ел. захранване		230V. 1Ph 50Hz+T	230V. 1Ph 50Hz+T
Инсталирана мощност	kW	0.4	0.4
РАБОТНИ РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА			
Д x Ш x В, МИН.	мм	150x135x110	150x160x110
Д x Ш x В, МАКС.	мм	∞x500x500	∞x500x500
Тегло на кашона	кг	Макс. 50	Макс. 50
МАКС. РАЗМЕРИ НА МАШИНАТА			
Височина, макс.	мм	1810	1810
Ширина, макс.	мм	770	770
Дължина, макс.	мм	880	880
Тегло на машината	кг	140	140
Работна височина	мм	670-850	670-850
Забележка: максималните размери включват колелцата и тиксо-главата.			