

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВАКУУМНА МАШИНА МОДЕЛ MVS52 XP

НА ИТАЛИАНСКАТА ФИРМА MINIPACK-TORRE



ПРЕДИМСТВА

- ✓ Контролен дисплей с течни кристали и с нов дизайн: предоставя подробна информация за опаковъчния цикъл, с бързи и лесни настройки и опция за програмиране на сервизирането на машината.
- ✓ Предварително диагностициране на технически проблеми директно от дисплея посредством функция за проверка на машината, без тя да бъде отваряна.
- ✓ Опция за извличане на информация по микро-категории относно типовете продукти, които ще се опаковат (месо, риба, сирена, кашкавали, зеленчуци и др.).
- ✓ Опция за въвеждане на типа на инертния газ (например: FOOD1-2-3) и задаване на настройки (в подменю) за процентното съотношение на съвкупността от газове (например: O₂=10% N=70% CO₂=20%), като по този начин данните могат да бъдат трансферирани върху етикета.

- ✓ Опция за избор на подкатегории (месо, телешко, говеждо, пилешко, свинско и др.) за всяка продуктова макро-категория.
- ✓ Автоматична настройка за стъпките на опаковъчния цикъл със стойности по подразбиране след като бъдат избрани подкатегориите. Срокът на годност трябва да бъде зададен от оператора (опционална стъпка).
- ✓ Функция „EASY PULSE“ за по-лесно програмиране, позволяваща на оператора да извлича вече зададени функции и свързаните с тях настройки.
- ✓ Опция „Печат“ (следва да се програмира) за принтиране на етикет със сертификация за вакуума, като се предоставя възможност да се избира броят на копията, които ще се залепят върху отделните опаковки, направени по време на всеки работен цикъл.
- ✓ Електронна опция „SOFT AIR“, проектирана с възможност за различни настройки на скоростта. Позволява въздухът постепенно да се връща в камерата без да позволява внезапното свиване на опаковката (идеална опция при продукти с остри ръбове).
- ✓ Програма „CP-CONDITIONING“ за стартиране на помпата. Използва се за елиминиране на маслено-течни емулсии, насляващи се в резервоара на помпата. Препоръчва се в случаи, когато машината не е била използвана за продължителен период от време.
- ✓ Опция „ВЪНШЕН ВАКУУМ - EXTERNAL VACUUM“ за създаването на вакуум в опаковка, която е извън машината, но е свързана към камерата с тръбичка.
- ✓ Вакуумът може да се създава като се прави настройка на времето и като се изключи сензора за отчитане на вакуума.

Всички модели на вакуумни запечатващи машини от серията XP са сертифицирани по CE/ETL/NSF.

ОСНОВНИ ВИЗУАЛИЗИРАНИ НА ДИСПЛЕЯ ДАННИ

ДАТА	: по показания на часовника
ЕЗИК	: информация на 8 езика
ОПЕРАТОР	: 0001
УЕБСАЙТ	
ОТЧИТАНЕ НИВОТО НА ВАКУУМ	: в % или mbar
ЕТИКЕТ	: опция за принтиране на етикет
СЕРВИЗ	: имейл и телефонен номер на продавача
БРОЯЧ НА РАБОТНИТЕ ЦИКЛИ	: брой на работните цикли на машината (не е възможно да се правят корекции)
ЦИКЛИ НА ЛУБРИКИРАНЕ	: смяна на маслото на помпата
CYCLES OFF	: индикира рутинна профилактика
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ	: общият брой часове на работа на машината
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ	: общият брой часове на работа на помпата

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Електрическо захранване	V	120/230 (1 ph.) - 208 (3 ph.)
Фази	ph	1 (120/230V) - 3 (208V)
Размери на слепващите барове	mm	530 (2 странични слепващи бара)
Опаковъчен цикъл (вакуум 99.9%)	sec.	вакуум= 22 - Air re-immission= 5
Вакуум-помпа	mc/h	20 (120-230V) - 40 (208V)
Височина на работната повърхност	mm	893
Размери на машината с отворен капак	mm	618x785x h.1277
Размери на машината със затворен капак	mm	618x785x h.983
Тегло на машината (нето/бруто)	kg	130/155
Предлагани размери на камерата (камера+капак)	mm	399x540x h.155

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖ

